

ISOLANTE MURALE

ISOLANTE ALL'ACQUA ANTI-ALCALI PER USO INTERNO.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Formulato a base di speciali resine sintetiche, è una dispersione incolore adatta a risolvere i numerosi problemi riguardanti l'isolamento e la preparazione delle superfici murali prima della pitturazione.

L' **ISOLANTE MURALE** è caratterizzato da un'ottima resistenza all'alcalinità, da un forte ancoraggio al supporto stesso ed è ottimo come mano di fondo su intonaci assorbenti, friabili e polverosi. Isola le macchine di olio e bitume. Quale lucidante per rivestimenti plastici murali appannati.

ISOLANTE MURALE ha un basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Preparazione del supporto

Nuovo: il supporto in pietra, cemento o gesso deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato.

Già verniciato: pulito, asciutto, spazzolato.

Eventuali parti staccabili vanno asportate mediante raschietto o spazzola in ferro.

Per impiego finale:	Preparazione delle superfici murali
Per tipo chimico di legante:	Resina vinil-versatica in soluzione acquosa.
Soluzione o dispersione:	Dispersione diluibile in acqua
Diluizione:	Con acqua fino ad un massimo di 1:4

RESA, CONDIZIONI E TEMPI DI IMMAGAZZINAGGIO

Resa

Resa teorica (in funzione dell'assorbimento del supporto): circa 10-30 m²/lt

Aspetto:

Incolore.

Imballi

10 lt. 5 lt. 1 lt.

L'**ISOLANTE MURALE** deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +35°C. Il prodotto teme il gelo.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il produttore, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.